



Casa Matriz

Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Planta de Producción

Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Rancagua

Río Loco 63, Sitio 33b,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0610
Email: rancagua@rgm.cl

Chillán

Av. Longitudinal Sur 01077,
Local de venta público y bodega
Fono: +56 2 2397 0600
Email: chillan@rgm.cl

Temuco

Guido Beck de Ramberga 766
Fono: +56 45 240 1030
Email: temuco@rgm.cl

www.rgm.cl

Alambre Galvanizado

Es un alambre que se ha sometido a un recubrimiento de zinc, dejándolo protegido y brillante. Con este proceso se busca mejorar la resistencia a la corrosión del acero. Presenta gran maleabilidad y muy fácil de trabajar.

El alambre galvanizado tiene múltiples aplicaciones como: cercos tradicionales y electrificados, cierres de potreros, construcción de espalderas, parronales, viveros y jardines, armado de carpas de fiestas, amarre de mallas y alambre de púas, instalaciones eléctricas, tendereros para el hogar, etc.

USOS

Amarre de mallas	Cercos agrícolas
Jardines, espalderas y parronales	Amarres de carpas
Cercos eléctricos	Reparaciones generales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	Diámetro del Alambre		Rendimiento m/kg	Resistencia a la Tracción	Capa de Zinc	Presentación Aprox.
	BWG	mm		kg/mm ²	gr/m ²	kg/rollo
CAG06025K	Nº 6	5,16	6,1	941	90	25
CAG08025K	Nº 8	4,19	9,2	620	90	25
CAG10025K	Nº 10	3,4	14	409	85	25
CAG12025K	Nº 12	2,77	21,1	271	70	25
CAG14025K	Nº 14	2,11	36,4	157	65	25
CAG16025K	Nº16	1,65	60	96	45	25
CAG18025K	Nº 18	1,24	105,5	54	45	25
CAG20025K	Nº 20	0,89	204,8	28	45	25



*** Consulte por sus productos dosificados.**

